

Wartung & Service



Reinigungsmittel :

- Zur allgemeinen Wartung
- Zum Schutz der Kondensatoren
- Zur Reinigung der Gehäuse
- Zur Desinfektion der Verdampfer
- Zum Lösen von Verstopfungen in Kondensatabläufen



KLIMA-Reinigungsmittel für alle Belüftungssysteme und Klimaanlage

Air Alixo ist speziell für professionelle Installateure entwickelt worden, um das bestmögliche Ergebnis beim Reinigen oder Schützen von Klima- und Belüftungssystemen, zu erzielen. Das Air Alixo Sortiment umfasst verschiedene Reinigungsmittel für KLIMA-Anwendungen.

100% biologisch abbaubare Reinigungsmittel

Air Alixo bietet auch umweltfreundliche Reinigungsmittel, die 100% biologisch abbaubar sind. Dank ihrer speziellen Rezeptur sind sie sehr sicher im Gebrauch und nicht schädlich. Auch die Verpackungen sind wieder einsetzbar

- Reinigungsmittel für Inneneinheiten / Luftentfeuchter
- Reinigungsmittel für Kondensatoren / Wärmepumpen



Air Alixo - Biodegradable coil cleaner

- Biologisch abbaubarer Reiniger für alle abwaschbaren Oberflächen von Inneneinheiten von Klimaanlage und Luftentfeuchtern
- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Sehr sicher und nicht schädlich für Kondensatpumpen
- Gebrauchsanweisung : vor Gebrauch leicht schütteln. Anlage vor der Reinigung ausschalten. Lösung gleichmäßig und in fließenden Bewegungen von oben nach unten sprühen. 10 Minuten einwirken lassen. **Kühlbatterie** : Gerät einschalten (bei starker Verschmutzung zuerst abspülen). **Heizungsbatterie** : Spülen unter fließendem Wasser aus in einer gleichmäßigen Bewegung von oben nach unten.

| NCO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|--|-----------|
| ALX-0526 | Biologisch abbaubarer Reiniger für Inneneinheiten - 5 L-Kanister (fertig gemischt) | 4 |
| ALX-0525 | Biologisch abbaubarer Reiniger für Inneneinheiten - 1 L-Zerstäuber (fertig gemischt) | 6 |



Air Alixo - Biodegradable condenser cleaner

- Biologisch abbaubarer Reiniger der extrem effizient alltäglichen Schmutz entfernt
- Die organische Formel macht ihn sehr sicher im Gebrauch
- Einsatzbereiche: Lamellen und abwaschbare Oberflächen von Außeneinheiten von Wärmepumpen und Klimaanlage
- Gebrauchsanweisung: nur verwenden, wenn kein Wind weht. Anlage vor der Reinigung ausschalten. Vor Gebrauch leicht schütteln. Lösung gleichmäßig und in fließenden Bewegungen von oben nach unten sprühen. 10 Minuten einwirken lassen. Mit reichlich Wasser nachspülen

| NCO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---|-----------|
| ALX-0516 | Biologisch abbaubarer Reiniger für Kondensatoren - 5 L-Kanister (fertig gemischt) | 4 |
| ALX-0515 | Biologisch abbaubarer Reiniger für Kondensatoren - 1 L-Zerstäuber (fertig gemischt) | 6 |



= für den Innenbereich



= für den Außenbereich

MSDS-Datenblätter auf Anfrage verfügbar



Air Alixo - Universal power coil cleaner

- Zur Wartung und Reinigung von Klima- und Kälteanlagen entwickelt
- Entfettet, desodoriert und entfernt effektiv Schmutz, ohne die Oberfläche anzugreifen
- Einsatzbereiche: abwaschbare Oberflächen von Innen- und Außeneinheiten
- Gebrauchsanweisung: vor Gebrauch schütteln. Anlage vor der Reinigung ausschalten.
Für Außeneinheiten: Konzentrat im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnen, für Inneneinheiten: im Verhältnis 1:8.
Lösung aufsprühen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Mit reinem Wasser nachspülen
- Verfügbar als 5 L-Konzentrat, 500 ml-Zerstäuber oder 400 ml-Sprühdose

| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---------|---|-----------|
| ALX-0501 | ALX-501 | Universelles Reinigungsmittel - 5 L-Konzentrat | 4 |
| ALX-0502 | ALX-502 | Universelles Reinigungsmittel - 500 ml-Zerstäuber | 12 |
| ALX-0504 | ALX-504 | Universelles Reinigungsmittel - 400 ml-Sprühdose mit Schlauch | 12 |



Air Alixo - Heavy duty condenser cleaner

- Kraftvoller Schaumreiniger; entwickelt, um Kondensatoren besser gegen Umwelteinflüsse zu schützen
- Heavy duty Rezeptur um Dreck, Öl oder Fett zu lösen, ohne die Oberfläche anzugreifen
- Einsatzbereiche: abwaschbare Oberflächen von Außeneinheiten, auch auf Aluminiumlamellen einsetzbar
- Gebrauchsanweisung: vor Gebrauch schütteln. Anlage vor der Reinigung ausschalten.
Dosierung: Konzentrat im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnen. Lösung aufsprühen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Immer mit reinem Wasser nachspülen
- Verfügbar als 5 L-Konzentrat oder 500 ml-Zerstäuber

| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---------|---|-----------|
| ALX-0511 | ALX-511 | Heavy duty Reinigungsmittel für Kondensatoren - 5 L-Konzentrat | 4 |
| ALX-0512 | ALX-512 | Heavy duty Reinigungsmittel für Kondensatoren - 500 ml-Zerstäuber | 12 |



Air Alixo Produkte entsprechen der EU-Gesetzgebung (EU 528/2012) und deren Änderungen



= für den Innenbereich



= für den Außenbereich

MSDS-Datenblätter auf Anfrage verfügbar



Air Alixo - Bactisan C Desinfektionsmittel für Verdampfer

- Bactisan* (C) ist ein Desinfektionsmittel wirksam gegen Bakterien und Hefepilze. Es ist ein Bakterizid/Fungizid, des zur Desinfektion von verschiedenen Oberflächen, Apparaten, Gebrauchsgegenständen und Arbeitsgeräten geeignet ist
- Bei Anwendung auf elektrischen Geräten zuerst den Stecker herausziehen. Bei starker Verschmutzung: vor Anwendung von Bactisan (C), sollte man die zu desinfizierenden Apparate oder Oberflächen reinigen, mit klarem Wasser abspülen und überflüssiges Wasser entfernen
- Dosierung: 8 ml pro Liter Wasser. Ca. 5-10 Min. einwirken lassen, dann abspülen.
- Bei Desinfektion von Oberflächen oder Materialien, die mit Nahrungsmitteln oder Getränken in Kontakt kommen können, ist gründliches Nachspülen mit klarem Wasser verpflichtend

| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---------|---|-----------|
| ALX-0523 | ALX-523 | Bactisan Desinfektionsmittel für Verdampfer - 500 ml-Konzentrat | 12 |
| ALX-0529 | ALX-529 | Turbo 360° drehbarer Zerstäuber - 1,3 L | 1 |

BE : Bactisan* Registrierungsnummer 2612/B;
DE : Bactisan C Biozid Registrierungsnummer N-57443

Beachten Sie die Sicherheitsinformationen für das Mischen und die Anwendung von Bactisan (C)



Air Alixo - Case cleaner

- Entwickelt, um Ventilatoren, Abdeckungen und Gehäuse zu reinigen
- Entfernt Nikotin, Schmutz und Fett
- Auf den meisten Kunststoffen und Metallgehäusen sicher zu verwenden (immer testen)
- Einsatzbereiche: abwaschbare Oberflächen von Innen- und Außeneinheiten
- Gebrauchsanweisung: vor Gebrauch schütteln. Anlage vor der Reinigung ausschalten. Lösung im Abstand von 15 cm aufsprühen und 5 Minuten einwirken lassen. Mit einem trockenen Tuch abwischen

| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---------|---|-----------|
| ALX-0532 | ALX-532 | Reinigungsmittel für Kunststoff-Gehäuse - 500 ml-Zerstäuber | 12 |



Air Alixo - One shot drain cleaner

- Reinigungsmittel, um Verstopfungen in Kondensatabläufen zu lösen
- Heavy duty - eine kleine Menge reicht, um Schmutz und Fett zu lösen
- Zersetzt Verstopfungen auf organischer Basis
- Reinigt Abflussrohre und beseitigt Gerüche
- Einfache Anwendung durch handliche Spritzflasche
- Gebrauchsanweisung: Kappe ab- und Nozzle aufschneiden. Drain Cleaner in die Kondensatwanne einbringen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Mit reinem Wasser nachspülen

| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---------|--|-----------|
| ALX-0535 | ALX-535 | Heavy duty Reinigungsmittel für Kondensatabläufe - 250 ml-Konzentrat | 12 |



Belnet Reinigungsmittel & -pistole

- Spülmittel zur Reinigung kleineren Kälte- und Klimaanlageen
- Sofort einsatzbereit
- Wird mit Pistole ALX-0590 verwendet
- Reinigungsmittel unter Druck mit CO2
- Hochdrucksreinigung (8 Bar/116 psi)

| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|-----|--|-----------|
| ALX-0590 | - | Reinigungspistole mit Schlauch und Kugelventil | 1 |
| ALX-0591 | - | Belnet Reinigungsmittel mit Gewinde für Pistole - 600 ml-Aerosol | 12 |



= für den Innenbereich



= für den Außenbereich

MSDS-Datenblätter auf Anfrage verfügbar



Reinigungseinheiten & -kits

ALIXO



Coiljet mobile Reinigungseinheit mit 2 Behältern

- Mit einem Akku (12A, 12V) für den Dauerbetrieb von 2-3 Stunden ausgestattet
- 3 m Schlauch mit Pistole (6 m auf Anfrage erhältlich)
- Ideal zum Reinigen von Wärmepumpen, Innen- und Außengeräten, Heizkörpern und Kondensatoren
- Reinigung bei 9 bar mit einer Durchflussrate von 2,3 L/min
- 12,7 L Wassertank; 1,6 L Tank für Reinigungsmittel-Konzentrat
- Einstellbares Verhältnis zwischen 30/1 und reinem Reinigungsmittel möglich
- Gewicht: 10 kg (leer)
- Perfekt zu verwenden in Kombination mit Air Alixo-Reinigungsmitteln
- Optionales Kit mit verfügbarem Zubehör für optimale Ergebnisse :
 - 60 cm Lanze mit 90°-Spray, um das Gerät von innen nach außen zu reinigen
 - 30 cm flexibler Schlauch mit geradem Spray (zur optimalen Reinigung schwer zugänglicher Stellen)
 - 25°-Sprühdüse zur effektiven Reinigung der gesamten Split-Einheit (Dies ist eine etwas breitere Düse als die Standarddüse)




ALX-0581

| NCO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|--|-----------|
| ALX-0580 | Coiljet mobile Reinigungseinheit mit 2 Behältern (ohne optionales Zubehörkit) | 1 |
| ALX-0581 | Zubehörkit (60 cm Lanze mit 90°-Spray, 30 cm flexibler Schlauch und 25°-Sprühdüse) | 1 |



Reinigungskit für Mini-Split-Einheiten

- Zum Reinigen von Mini-Split-Einheiten mit einer Breite von bis zu 110 cm
- Schnelle und saubere Installation
- 2,4 m langer Ablaufschlauch zum Ablassen von Verschmutzung und Wasser direkt in den Eimer
- Inklusive Eimer & Splashguard um Spritzwasser zu vermeiden
- Kann mehrfach verwendet werden



| NCO | Beschreibung |
|----------|---|
| ALX-0582 | Reinigungskit für Mini-Split-Einheiten mit einer Breite von bis zu 110 cm |



Reinigungskit für Kassette-Einheiten

- Zum Reinigen von Kassette-Einheiten mit einer Breite von bis zu 120 cm
- Schnelle und saubere Installation
- 3 m langer Ablaufschlauch zum Ablassen von Verschmutzung und Wasser direkt in den Eimer
- Inklusive Eimer & Splashguard um Spritzwasser zu vermeiden
- Kann mehrfach verwendet werden



| NCO | Beschreibung |
|----------|---|
| ALX-0583 | Reinigungskit für Kassette-Einheiten mit einer Breite von bis zu 120 cm |



Air Wing Luftstromverteiler

ALIXO



Air Wing Pro

- 2-dimensional einstellbar (180°)
- Ein geänderte Luftausstoßwinkel von kalter Luft wenn diese nicht optimal ist
- Bessere Luftstromverteilung
- Inklusive Klebeband
- Isolierschicht gegen Kondenswasser
- Abmessungen: 160 x 500 mm
- Patentiert



| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---------|--------------|-----------|
| ALX-9030 | ALX-030 | Air Wing Pro | 1 |



Air Wing Multi

- 3-dimensional einstellbar (180°)
- Ein geänderte Luftausstoßwinkel von kalter Luft wenn diese nicht optimal ist
- Perfekte Luftstromverteilung
- Inklusive Klebeband
- Isolierschicht gegen Kondenswasser
- Abmessungen: 160 x 500 mm
- Patentiert



| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---------|----------------|-----------|
| ALX-9031 | ALX-031 | Air Wing Multi | 1 |



Air Wing Split

- 2-dimensional einstellbar (180°)
- Ein geänderte Luftausstoßwinkel von kalter Luft wenn diese nicht optimal ist
- Perfekte Luftstromverteilung
- Inklusive Klebeband
- Länge je nach Funktion der Einheit einstellbar
- Abmessungen: 120 x 540 mm bis 120 x 700 mm
- Patentiert



| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|----------|----------------|-----------|
| ALX-9032 | ALX-0032 | Air Wing Split | 1 |

Eigenschaften :

- Zum Ausfüllen von Hohlräumen und
- Abdichten von Öffnungen geeignet
- Dichte: 16 kg/m³
- 80% geschlossene Zellen
- Isolationskoeffizient: 0,037 W/mK



Great Stuff Pro standard PUR-Schaum

- PRO-0007 & PRO-0005: einfache Anwendung dank mitgeliefertem Dosierhalm
- PRO-0107: nur in Kombination mit Pistole PRO-9000 verwendbar (Pistole nicht inklusive)
- Bei Temperaturen von +6°C bis +30°C anwendbar
- Aushärtezeit: +/- 12h
- Nach Aushärtung kann der Schaum geschnitten, lackiert oder verputzt werden
- Hält Temperaturen von -40°C bis 100°C Stand

| NCO | ACO | Beschreibung | Inhalt | St/Karton |
|----------|---------|--------------------------------|--------|-----------|
| PRO-0007 | PRO-020 | Standard-Schaum mit Dosierhalm | 750 ml | 12 |
| PRO-0005 | PRO-025 | Standard-Schaum mit Dosierhalm | 500 ml | 12 |
| PRO-0107 | PRO-021 | Standard-Schaum für Pistole | 750 ml | 12 |



Great Stuff Pro Brandschutzschaum mit Schlauch

- Dosen von 750 ml - mit Dosierhalm oder für Pistole
- 5 Stunden Brandschutz (Standard BS)
- Schaum B1 (mit Prüfzeugnis + EN 1366-4 + BS476)



| NCO | ACO | Beschreibung | Inhalt | St/Karton |
|----------|---------|--------------------------------|--------|-----------|
| PRO-0017 | PRO-024 | Brandschutzschaum mit Schlauch | 750 ml | 12 |
| PRO-0117 | PRO-027 | Brandschutzschaum für Pistole | 750 ml | 12 |



Great Stuff Pro Flex Foam

- Normale Anwendung mit PUR-Pistole PRO-9000 (optional: Pistole)
- Schaum mit einer sehr geringen Expansionsdruck, ideal für den Einbau von Fenstern und Türen
- Temperaturanwendungsbereich: +5°C bis +30°C (optimale Temperatur: +18°C)
- Volle Aushärtezeit: +/- 12 Stunden
- Schaum kann nach völliger Aushärtung geschnitten, lackiert oder verputzt werden
- Schaum stabil zwischen -40°C und 100°C



| NCO | ACO | Beschreibung | Inhalt | St/Karton |
|----------|---------|------------------------------|--------|-----------|
| PRO-0127 | PRO-051 | Flex Foam Schaum für Pistole | 750 ml | 12 |



Great Stuff Pro PUR-Pistole

- Robuste Metall-Pistole
- Doppelter Lauf
- Aluminium-Adapter mit PTFE-Coating ermöglicht eine einfache Reinigung
- Genaue Dosierung möglich
- In Kombination mit Schaum PRO-0107 und PRO-0117 zu verwenden

| NCO | ACO | Beschreibung | St/Karton |
|----------|---------|----------------------|-----------|
| PRO-9000 | PRO-003 | Pistole NBS MG Pro2T | 1 |



Great Stuff Pro Pistolenreiniger

- Zur Reinigung der Pistole PRO-9000
- Auch zur Reinigung andere Materialien und Untergründe geeignet, solange der Schaum noch nicht ausgehärtet ist

| NCO | ACO | Beschreibung | Inhalt | St/Karton |
|----------|---------|------------------|--------|-----------|
| PRO-8000 | PRO-022 | Pistolenreiniger | 500 ml | 12 |





Linum-Pro - Silikon in RAL-Farbe (Typ "NO")

- Professionelles Silikon auf Basis von neutralen Polysiloxan-Elementen
- Dauerhafte Elastizität
- Einhaltung aller relevanten Normen: ISO 846 A+B / NPR 3577 / K NEN 3576
- Hygienisch, geruchslos, säurefrei
- Hohe UV-Beständigkeit - Nicht überstreichbar

Einsatzbereiche:

- Zum Abdichten von Fugen in feuchten Räumen: Schlachthäuser, Kühlzellen, Badezimmer, Duschkabinen, Toiletten, Küchen
- Zum Abdichten von Anschlussfugen
- Silikonkits in RAL-Farbe: Anheftung auf Sandwichpaneelen
- **Auf Anfrage: Alu-Kartuschen bis 600 ml (Nachfüllpack) erhältlich**

| NCO | ACO | Farbe | Inhalt | St/Karton |
|--------------|---------|--|--------|-----------|
| PRO-1000-990 | PRO-151 | Silikondichtstoff - Transparent | 310 ml | 12 |
| PRO-1000-010 | PRO-152 | Silikondichtstoff - Weiß | 310 ml | 12 |
| PRO-1000-306 | PRO-156 | Silikondichtstoff - RAL 9002 (Grau-weiß) | 310 ml | 12 |
| PRO-1000-307 | PRO-157 | Silikondichtstoff - RAL 9010 (weiß) | 310 ml | 12 |
| PRO-1000-050 | PRO-153 | Silikondichtstoff - Grau | 310 ml | 12 |
| PRO-1000-995 | PRO-154 | Silikondichtstoff - Grau transparent | 310 ml | 12 |
| PRO-1000-020 | PRO-155 | Silikondichtstoff - Schwarz | 310 ml | 12 |
| PRO-1000-882 | PRO-159 | Silikondichtstoff - Aluminiumfarben | 310 ml | 12 |



Glättmittel für Silikon

- Gebrauchsfertiges Glättmittel für Silikon und MS Massen
- Verbessert die Fugenoptik - Abbaubar
- Deutlich bessere Glättbarkeit von Dichtstoffen
- Mit der Sprühflasche direkt auf den zu glättenden Dichtstoff aufsprühen und abziehen
- Komplette pH-neutral
- Ohne Lösungsmittel oder Säuren

| NCO | ACO | Beschreibung | Inhalt | St/Karton |
|----------|---------|-------------------------|--------|-----------|
| PRO-8100 | PRO-170 | Glättmittel für Silikon | 500 ml | 25 |



"2 in 1"

Linum-Pro-7 - Elastischer Kleb- und Dichtstoff

- Einsatzbereiche: Kältetechnik & Kühlraumbau
- Verklebung von Baumaterialien, Fugen, Versiegelung, ...
- Überstreichbar - dauerhafte Elastizität
- Wasserundurchlässig
- Auf MS-Polymer Basis

| NCO | ACO | Beschreibung | Inhalt | St/Karton |
|--------------|---------|------------------------------------|--------|-----------|
| PRO-7000-990 | PRO-751 | Kleb- und Dichtstoff - Transparent | 290 ml | 25 |
| PRO-7000-010 | PRO-752 | Kleb- und Dichtstoff - Weiß | 290 ml | 25 |
| PRO-7000-050 | PRO-753 | Kleb- und Dichtstoff - Grau | 290 ml | 25 |
| PRO-7000-306 | PRO-756 | Kleb- und Dichtstoff - RAL 9002 | 290 ml | 25 |

Paramastic

- Mastic empfohlen für Dichtungen, Paneele, Türen, ...

| NCO | ACO | Beschreibung | Inhalt | St/Karton |
|--------------|---------|-------------------|--------|-----------|
| PRO-1500-050 | PRO-781 | Paramastic - Grau | 310 ml | 25 |



Zubehör

| NCO | ACO | Beschreibung | Inhalt | St/Karton |
|----------|---------|------------------------|--------|-----------|
| PRO-9100 | PRO-107 | Handpistole für 310 ml | - | 1 |