

## Smart Probes - Klima-Set

Thermo-Anemometer testo 405i  
Flügelrad-Anemometer testo 410i  
Thermo-Hygrometer testo 605i  
Infrarot-Thermometer testo 805i  
im testo Smart Case

---

Kompakte Profi-Messgeräte aus der Testo Smart Probes Reihe für die Nutzung mit Smartphones/Tablets

---

Für die Messung der Luft- und Oberflächentemperatur, Feuchte, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom

---

Anwendungsspezifische Menüs: Volumenstrommessung im Kanal und am Auslass, Erkennung von Schimmelgefahr, einfache Bilddokumentation inkl. IR-Temperatur-Messwert und Messfleckmarkierung; Bestimmung der Kühl-/ Heizleistung

---

Messdaten-Anzeige als Tabelle oder Graphik

---

Messdaten-Analyse und -Versand  
via testo Smart Probes App

---

Handliche Transporttasche testo Smart Case

---



 Bluetooth  
+ App

testo Smart Probes App  
zum kostenlosen Download

 GET IT ON  
Google play

 Available on the  
App Store

Das kompakte Klima-Set enthält vier App-gesteuerte Messgeräte für die wichtigsten Messaufgaben von Klimatechnikern: das Thermo-Anemometer testo 405i, das Flügelrad-Anemometer testo 410i, das Thermo-Hygrometer testo 605i sowie das Infrarot-Thermometer testo 805i. In Kombination mit einem Smartphone oder Tablet lassen sich damit Luft- und Oberflächentemperaturen, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeiten und Volumenströme in, an und rund um Klimaanlage und -systemen messen. Über die auf dem Endgerät installierte testo Smart Probes App können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen. In der App lassen sich Messparameter (wie z. B. Feuchte oder Temperatur) mit nur einem Click in der Reihenfolge

tauschen, löschen oder hinzufügen. Zudem ist ebenso schnell möglich, die angezeigten Messgrößen zu ändern. Die App bietet darüber hinaus anwendungsspezifische Menüs u. a. für die Identifizierung von Schimmelrisiken; automatische Berechnung des Volumenstroms am Auslass/im Kanal durch einfache Parametrierung des Auslasses/ Kanalquerschnitts (Dimension und Geometrie). Abschließend lässt sich das Messdaten-Protokoll als PDF- oder Excel-Datei direkt per Mail versenden. Im handlichen testo Smart Case können die Messgeräte bequem transportiert werden und sind immer dabei, wenn sie gebraucht werden.

## Technische Daten / Zubehör

### Smart Probes - Klima-Set

testo Smart Probes Klima-Set für den Service an Lüftungs- und Klimaanlage.  
 Bestehend aus: testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, testo Smart Case (Klima), Batterien, Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0563 0003

**315.00 EUR**




### testo Smart Probes App

Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum Display von bis zu 6 Testo Smart Probes gleichzeitig. Sowohl die Bedienung der Messgeräte als auch die Anzeige der Messwerte erfolgen per Bluetooth über die Smart Probes App auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig vom Messort. Zudem können Sie in der App Messprotokolle erstellen, diese mit Fotos und Kommentaren versehen und per E-Mail versenden. Für iOS und Android.



|                         | testo 405i  | testo 410i   | testo 605i  | testo 805i   |
|-------------------------|---|--|---|--|
| <b>Sensortyp</b>        | <b>Hitzdraht</b>  | <b>Flügelrad</b>                                   | <b>Feuchte – kapazitiv</b>                              | <b>Infrarot</b>  |
| Messbereich             | 0 ... 30 m/s  | 0,4 ... 30 m/s                                     | 0 ... 100 %rF   | -30 ... +250 °C  |
| Genauigkeit<br>±1 Digit | ±(0,1 m/s + 5 % v. Mw.)<br>(0 ... 2 m/s)<br>±(0,3 m/s + 5 % v. Mw.)<br>(2 ... 15 m/s) | ±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.)<br>(0,4 ... 20 m/s)        | ±(1,8 %rF + 3 % v. Mw.)<br>bei +25 °C<br>(5 ... 80 %rF) | ±1,5 °C oder ±1,5 % v. Mw.<br>(0 ... +250 °C)<br>±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)<br>±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C) |
| Auflösung               | 0,01 m/s  | 0,1 m/s  | 0,1 %rF   | 0,1 °C   |
| <b>Sensortyp</b>        | <b>NTC</b>  | <b>NTC</b>   | <b>NTC</b>  |  |
| Messbereich             | -20 ... +60 °C  | -20 ... +60 °C                                     | -20 ... +60 °C  |  |
| Genauigkeit<br>±1 Digit | ±0,5 °C   | ±0,5 °C  | ±0,8 °C (-20 ... 0 °C)<br>±0,5 °C (0 ... +60 °C)        |  |
| Auflösung               | 0,1 °C  | 0,1 °C   | 0,1 °C  |  |
| Kompatibilität          | erfordert iOS 8.3 oder neuer / Android 4.3 oder neuer                                 |  |   |  |
|                         | erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0  |  |   |  |
| Lagertemperatur         | -20 ... +60 °C  |  |   |  |
| Betriebstemperatur      | -20 ... +50 °C  |  |   | -10 ... +50 °C   |
| Batterietyp             | 3 Microzellen AAA   |  |   |  |
| Standzeit               | 15 h  | 130 h  | 150 h   | 30 h   |
| Abmessung               | 200 x 30 x 41 mm<br>ausziehbares Teleskop bis<br>zu 400 mm                            | 154 x 43 x 21 mm<br>40 mm<br>Flügelrad-Durchmesser | 243 x 30 x 24 mm<br>100 mm Fühlerrohr                   | 140 x 36 x 25 mm   |
| Optik                   |   |  |   | 10:1   |
| Lasermarkierung         |   |  |   | Diffraکتive Optik (Laserkreis)   |
| Emissionsgrad           |   |  |   | 0,1 ... 1,0 einstellbar  |

| Zubehör   | Best.-Nr. | EUR           |
|---|-----------|---------------|
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Thermometer, Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C             | 0520 0002 | <b>117.10</b> |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C                              | 0520 0006 | <b>117.10</b> |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkt 75,3 %rF bei +25 °C  | 0520 0096 | <b>72.50</b>  |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Zweipunktkalibrierung, Kalibrierpunkte 5 m/s und 10 m/s                      | 0520 0094 | <b>87.00</b>  |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s | 0520 0034 | <b>139.30</b> |
| ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s   | 0520 0004 | <b>139.30</b> |



Testo SE & Co. KGaA  
 Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch  
 Telefon +49 7653 681-700  
 Telefax +49 7653 681-701  
 vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
 Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
 Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
 Klima-Hotline: 07653-681-610  
 Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
 Software-Hotline: 07653-681-630