

# Temperatur-/ Feuchte-Messgerät

testo 623 - Raumklimamessung  
mit Historienfunktion

---

Analyse der vergangenen Temperatur- und  
Feuchtemesswerte direkt vor Ort

---

Histogramm zeigt Messergebnisse der vergangenen 90  
Tage

---

Alle wichtigen Werte auf einen Blick

---

Großes, optimal ablesbares Display

---



Das Temperatur- und Feuchte-Messgerät testo 623 zeigt in einem großen, übersichtlichen Display aktuelle und vergangene Temperatur- und Feuchtwerte sowie Datum und Uhrzeit parallel an. Auf diese Weise haben Sie alle wichtigen Werte ständig im Blick.

Die angezeigte Verlaufsanalyse bietet eine optimale Auswertung der Messergebnisse der letzten 90 Tage. Somit ist das testo 623 für die schnelle Vor-Ort-Überprüfung des Raumklimas ideal geeignet, ohne aufwändige Analyse am PC.

Dank des langzeitstabilen Sensors bietet das Messgerät auch noch nach Jahren verlässliche und korrekte Messergebnisse. Die mitgelieferte Hänge- und Stellvorrichtung erlaubt eine flexible Positionierung des Gerätes auf dem Tisch oder an der Wand.

# Technische Daten / Zubehör

**testo 623**

testo 623, Hygrometer mit Historienfunktion der Messwerte, inkl. Kalibrier-Protokoll, Befestigungsmaterial und Batterien



Best.-Nr. 0560 6230  
**EUR 158,00**

**Allgemeine technische Daten**

Messtakt	20 sec
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Betriebstemperatur	-10 ... +60 °C
Standzeit	12 Monate
Gewicht	240 g
Abmessung	185 x 105 x 36 mm

**Sensortypen**

	<b>NTC</b>	<b>Testo Feuchtesensor kapazitiv</b>
Messbereich	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %rF*
Genauigkeit ±1 Digit	±0.4 °C	±2 %rF** bei +25 °C (10 ... 90 %rF) ±3 %rF** (restl. Messbereich)
Auflösung	0.1 °C	0.1 %rF

\* Nicht für betauende Atmosphäre. Für kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchte (>80 %rF bei ≤30 °C für >12 h, >60 %rF bei >30 °C für >12 h) kontaktieren Sie uns bitte über unsere Webseite.

\*\* Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

**Zubehör für Messgerät**

	<b>Best.-Nr.</b>	<b>EUR</b>
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerät	0520 0076	<b>129,50</b>
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte	0520 0246	<b>337,80</b>

0980 9971 15/cw/1/03.2021

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.  
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2021.  
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.



Testo SE & Co. KGaA  
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt  
Telefon +49 7653 681-700  
Telefax +49 7653 681-701  
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch  
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch  
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600  
Klima-Hotline: 07653-681-610  
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620  
Software-Hotline: 07653-681-630